


**STAFF PAGING**

Robustheit entwickelt Der RX-AP2




JETZT ERHÄTLICH

Von Grund auf neu Erfunden,
stellen wir den RX-AP2 als **DEN**
Staff Pager des Jahres vor.
Entwickelt um Ihre Team-
kommunikation auf eine neue
Ebene zu bringen.



Personal schneller
informieren
und dirigieren



Prozesse
optimieren



Antwortzeiten
optimieren

NEUHEITEN & IMPROVEMENTS

Neues Farbdisplay

Unterstützung von Sonderzeichen, gut
lesbare Schriftgrößen, konfigurierbare
Hintergrundbeleuchtung und Schriftfarbe.

Neue LED Ladeanzeige

Erstmals in einem Staff Pager gibt es eine
LED zur Anzeige des Ladestatus.

So wissen Ihre Mitarbeiter zu jedem
Schichtbeginn, ob das Gerät geladen ist.

Neuer Li-Ion Akku

Durch den automatischen
Tiefenentladungsschutz, kommt der neue AP2
mit einer deutlich höheren Lebensdauer.

Neues Gehäusematerial

Zusammengesetzt aus einzelnen Fasern,
bietet das weiterentwickelte Gehäuse des
neuen AP2 eine weitaus höhere Robustheit.



STAFF PAGING

Specs & Transmitter

Dimensionen (Gerät)

B 7,6cm **L** 5,7cm **H** 1,9cm

Gewicht

65 gr

LI-ION AKKU (3.7V)

Schockabsorbierung

Neue Ladetechnologie

Dimensionen (Display)

B 3,8cm **L** 2,86cm

3-Knopf Benutzer Interface

Alarmierung durch Ton und Vibration

Heartbeat Active LED



LRS Connect Transmitter

Integriert in LRS Connect

Bis zu 9,999 Pager

LCD Display

Wählbare Paging-Modi

1x IP-basierter Ethernet-Anschluss

1x serieller Anschluss (ascii Format)

Dimensionen

10,16x 20,5 cm



LRS Interface Transmitter

Interface RS-C232

Integration in viele Software-Lösungen via USB

(POS, KDS, Logistik-, Patienten- und andere Software)

1x serieller Anschluss (ascii Format)

Dimensionen

24,13 x 11,43 x 11,3 cm

